



SPECYFIKACJA DOSTAWY BUDYNKU WYPOCZYNKOWEGO W TECHNOLOGII LITEGO BALA:

- I. Elementy drewniane - wszelkie elementy drewniane są suszone komorowo, elementy drewniane stykające się z podłożem są impregnowane wstępnie impregnat do drewna budowlanego.
 1. Podłoga: belki podłogowe 80x80 mm, deska podłogowa,
 2. Ściany zewnętrzne: bal 35/50/70/100mm
 3. Ściany wewnętrzne: bal 35/50/70/100mm
 4. Dach: płatwie, deska profilowana, papa wierzchniego krycia,
 5. Wiatrownice dachowe, czołowe i boczne.
 6. Listwy, parapety, opaski, itd.- czyli elementy wykończeniowe stolarki otworowej.
 7. Strop/antresola: **strop lub antresola występuje w domach 2 kondygnacyjnych z zagospodarowanym poddaszem**. Konstrukcja stropu/antresoli:
 - belki stropowe kpl. wg dokumentacji (widoczne),
 - deska profilowana 26 mm
 - schody, balustrady
- II. Drzwi zewnętrzne: ościeżnica i skrzydło wykonane z naturalnego drewna sosnowego plus zamek z wkładką cylindryczną oraz szyld drzwiowy,
- III. Okna: sosnowe, drewniane, okucia rozwieralne, szyby float gr. 3 mm plus klamka.
- IV. Materiały pomocnicze do montażu: śruby i gwoździe do mocowania więźby dachowej, oraz inne akcesoria budowlane.
- V. Pokrycie dachu: papa wierzchniego krycia.

Uwaga:

Istnieje możliwość zmiany, za dopłatą:

1. pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną, gont bitumiczny, blachodachówkę lub dachówkę,
2. stolarki okiennej na szyby zespolone lub PVC,
3. dołożenia rynny PVC
4. dołożenia okiennic okiennych lub drzwiowych,
5. dołożenia izolacji termicznej podłogi, ścian zewnętrznych i dachu.